



Ledeshi



De Modudisc IV 450 is een professionele LED-opbouwarmatuur met zichtbare trimrand en instelbaar vermogen. Dankzij het strakke ontwerp, de egale lichtverdeling en de mogelijkheid tot dimmen en optionele sensoren is dit armatuur geschikt voor een breed scala aan toepassingen in utiliteits- en projectverlichting.

Belangrijkste kenmerken

- Zichtbare trimrand voor nette plafondafwerking
- Duurzame constructie met aluminium behuizing
- Polycarbonaat diffuser voor egale lichtverdeling
- Instelbaar vermogen: 17W / 22W / 30W
- Optioneel dimbaar via TRIAC of DALI
- Optioneel corridor-sensor (0–10–100%)
- Optioneel geïntegreerde noodverlichting
- CRI > 80
- IP20
- Kleuren: wit, zwart, grijs

Technische specificaties

Driver / Elektrisch

- Ingangsspanning: 220–240V AC
- Power Factor: 0.95
- Stroom: 85 / 105 / 140 mA
- Driver: Intern

- Materiaal: Metal+Prisma/Opal
- Installatie: Opbouw (surface)
- IP-rating: IP20
- Kleuren: wit, zwart, grijs

Licht

- Lichtopbrengst: 1800 / 2300 / 3100 lm
- LED-chip: San An
- Aantal LED's: 600+60
- Beam angle: 90°
- Instelbaar kleurtemperatuur: 3000K / 4000K / 6500K
- CRI: >90

Certificaten

- TUV
- CE

Verpakking

- Stuks per doos: 4
- Doosafmetingen: 55 × 54 × 47 cm
- Gewicht (bruto/netto): 19 / 16 kg

Garantie

- Op dit product geldt een fabrieksgarantie van 5 jaar, ingaande vanaf de factuurdatum

Constructie

- Diameter: 450 mm / Hoogte: 64mm

Modudisc IV 450 – Datasheet v1.2 – januari 2026

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



Ledeshi